

DETECT

保存用

- お買上げありがとうございました。
- 取り付け・ご使用の前に当説明書をお読み下さい。
- 組立後は本書を大切に保管して下さい。

注意 取り付けには充分なスペースを確保して行ってください。
思わぬ事故、部品の損傷の原因となります。
ビスの固定には電動ドライバーを使用して下さい。


パーツリスト

本体	スライド板	ビス
表	裏	表 裏


取り付け方法

はじめにスライド板を取り付ける際、壁の裏に柱がとおっている所など、ビスがしっかりと固定できるかどうか確認して下さい。

1



2



スライド板の羽がついている方を表にし、地面と平行になるようにブラスドライバーを使ってビスを固定し

ビスをねじ込んだ後、スライド板が動かないか確認し、DETECT本体を上から垂直にスライドさせて取り付け

CAUTION

サイズ

本製品は手加工による製造の為、表示サイズと若干の誤差が生じる場合がございます。

アクリル製品お取り扱い上の注意

アクリル製品の上で凹凸のあるもの、硬いものを滑らせると傷の原因になりますのでご注意ください。

熱を発する器具等の側でのご使用は、変形する恐れがございますのでお避けください。
(50°C以下の所でご使用ください。着火温度、約400°C)

本製品を改造・使用目的以外でのご使用はお避けください。

強い衝撃を与えると破損する恐れがありますのでお気をつけください。

お手入れ

シンナー・ベンジン・アルコール類の使用はアクリルを溶かしてしまいますので、通常は乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

埃や汚れが目立つ場合は3%程度に水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付け拭いた後、柔らかい布で乾拭きしてください。

AIR FRAME co.,Ltd.

1410 KOIKE-CHO, HIGASHI-KU, HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 435-0056, JAPAN
T +81(0)53 466 5291 F +81(0)53 466 5292 www.air-frame.com

CAUTION

サイズ

本製品は手加工による製造の為、表示サイズと若干の誤差が生じる場合がございます。

アクリル製品お取り扱い上の注意

アクリル製品の上で凹凸のあるもの、硬いものを滑らせると傷の原因になりますのでご注意ください。

熱を発する器具等の側でのご使用は、変形する恐れがございますのでお避けください。
(50°C以下の所でご使用ください。着火温度、約400°C)

本製品を改造・使用目的以外でのご使用はお避けください。

強い衝撃を与えると破損する恐れがありますのでお気をつけください。

お手入れ

シンナー・ベンジン・アルコール類の使用はアクリルを溶かしてしまいますので、通常は乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

埃や汚れが目立つ場合は3%程度に水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付け拭いた後、柔らかい布で乾拭きしてください。

AIR FRAME co.,Ltd.

1410 KOIKE-CHO, HIGASHI-KU, HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 435-0056, JAPAN
T +81(0)53 466 5291 F +81(0)53 466 5292 www.air-frame.com

DETECT

保存用

- お買上げありがとうございました。
- 取り付け・ご使用の前に当説明書をお読み下さい。
- 組立後は本書を大切に保管して下さい。

注意 取り付けには充分なスペースを確保して行ってください。
思わぬ事故、部品の損傷の原因となります。
ビスの固定には電動ドライバーを使用して下さい。


パーツリスト

本体	スライド板	ビス
表	裏	表 裏


取り付け方法

はじめにスライド板を取り付ける際、壁の裏に柱がとおっている所など、ビスがしっかりと固定できるかどうか確認して下さい。

1



2



スライド板の羽がついている方を表にし、地面と平行になるようにブラスドライバーを使ってビスを固定し

ビスをねじ込んだ後、スライド板が動かないか確認し、DETECT本体を上から垂直にスライドさせて取り付け