



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.43	24

※取付は壁裏への補強材20mm以上を御用意ください。

色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率
4000K	1422lm	59.2lm/W

取付形態	壁掛け
接続方法	プラグ
色温度	上記による
平均演色評価数	Ra90以上
光源寿命	30,000時間
ランプ光束	上記による
エネルギー消費効率	上記による
質量	4.0Kg

**⚠ 安全に関するご注意**

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

8	取付ネジ 3.8×38	SWRM	4	⊕⊖ナベ皿2条ネジ
7	取付用型紙		1	
6	電源ボックス	SPC	1	白色塗装
5	近接スイッチ		1	
4	プラグ付コード	VFF	1	黒 15A-125V
3	サポート	SPC	2	白色塗装
2	LED		1	
1	ミラー	ガラス	1	内面一部サンド消し
部番	部品名	材質	個数	摘要・仕上

株式会社 <b>リライアンス</b>	品名	LED一体型ミラー500	品番	MO-MBK019R-W
--------------------	----	--------------	----	--------------