

タオルウォーマーQ & A

■■■よくあるご質問■■■



● タオルウォーマーを設置するとどのような利点がありますか？

- ・ タオルをふんわり乾かします。
- ・ 放射熱により空間を暖め、温度を保つことで暖房効率も上がります。
- ・ 冬にはヒートショックの予防に役立ちます。
- ・ 夏にはジメジメをなくしカビ防止にも役立ちます。
- ・ ファンを使わない為、静かでホコリが立ちません。

※ヒートショックとは？

- ・ 急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。

● ランニングコストはどのくらいかかりますか？

製品比較	消費電力	1日平均電気量
リラインス	300W～650W	80円～120円
一般的なオイルヒーター	1200W～1500W	128円～208円

※1日8h通電の場合

● 製品の特徴は？

- ・ 媒体に水を使用している為、安全性が高く、エコである。
- ・ 水は比熱がオイルより大きい為、より小さな消費電力で高い暖房効果が得られます。

● 温度設定はできますか？

- ・ 温度調整ダイヤルがついています。

黄色：60℃～80℃

緑色：30℃～60℃

青色：～30℃

※パイプの中の不凍液（水）の温度です。

※電源スイッチは常にONに。サーモスタッド（自動温度調整）が内蔵されていますので、設定温度以上になることはなく、電気代の節約に。

● 快適に使用するポイントは？

- ・ 通常、青～緑色：30℃～45℃程度での低温使用をお勧めします。
- ・ 低い温度で連続して運転することが、快適にお使いいただくポイントです。

● やけどの危険はありませんか？

- ・ 通常の使い方では、30～45℃程度でご使用いただくので、短時間の接触ではやけどの心配はありません。

● サイズ、デザイン、カラーバリエーションはありますか？

- ・ サイズ：最小寸法W400×H760～W700×H1720まで、用途に合わせて幅広くご用意しております。
- ・ 推奨カラー：標準色14色 特色4色 ※推奨カラー以外にもお選びいただけます。

● どの様な用途で使うのですか？

- ・洗面所やキッチン等で、タオルやバスマットなど、毎日使うものをカラット暖かく乾かしてご使用いただける製品です。また、暖房効果も期待できます。
- ・トイレや玄関・廊下スペースにも、ヒートショックを和らげるヒーターとしてご使用いただける製品がございます。

● 納期はどのくらいかかりますか？

- ・受注生産品の為、ご注文・ご入金をいただいてから約1ヶ月程かかります。

● 設置するにあたり、注意点はありますか？

<下地補強が必要>

重量のある商品の為、設置壁には、補強材（構造用合板9mm以上）の下地補強をお願い致します。※取り付けネジは、L≒40mmのものが同梱されています。

<水がかりの場所へは設置不可>

電気製品となりますので、水がかりの場所（浴室等）、常時、高湿度の場所へは設置不可となります。

また、漏電防止の為、アースをご使用ください。

（コンセントプラグは100Vアース付きのものとなります。）

<設置場所のクリアランス>

タオルウォーマーと壁、家具等は、最小10cm程離して設置をお願い致します。

（取り付け施工の際に必要なクリアランス、温度による壁・家具等の経年劣化防止の為。）

● 快適に使用するポイントは？

- ・通常、青～緑色：30℃～45℃程度での低温使用をお勧めします。
- ・低い温度で連続して運転することが、快適にお使いいただくポイントです。

● 取り付け方法を教えてください。

- ・壁に取付金具をビスで固定し、金具に本体を掛けて固定します。

掛ける壁が無い場合や、間仕切りとして使用する場合は、天井と床で支持するタイプもございます。

● コンセントは家庭用でいいのですか？

- ・家庭用コンセントAC100Vで運転可能です。アース接続をお願いします。

※200Vをご使用されたい場合は、ご相談ください。

● お手入れ方法は？

- ・本体が汚れた場合は、固く絞った布でふき取ってください。
- それ以外は、コンセントプラグのホコリをふき取る程度です。

● 製品の寿命は？

- ・半永久的にお使いいただけます。
- 故障のトラブルが、非常に少ない製品です。

